



COME PREPARARE LA PARETE PER LE COMBINAZIONI MAGNETICHE

Prodotto	Finitura	Codice prodotto	Litri (l)	Peso (Kg)	Stampabilità
FERRO PAINT - Vernice ferrosa per applicare magnetici su pareti e pannelli					
 VERNICE IN FERITE	nera opaca	PAINTWALL-08	0,8 L / barattolo	1,6	per ricevere il magnetico stampato

Dove impiegarlo:	Caratteristiche prodotto:
Punti vendita, aule scolastiche, camerette, asili nido, camere da letto, uffici, aree ricreative, musei, superfici arredamento, cucine, bar e ristoranti, ecc.	- La vernice in ferite non è magnetica. Riceve le pellicole magnetiche. - È 100% a base acqua, facile da stendere e da pulire - Basso odore, no VOC, atossica e senza piombo. - Non causa interferenze ad alcun apparato elettronico.
   	
Note: La Vernice in Ferite può essere usata come primer. Non può ricevere magneti troppo pesanti e funziona con magnetici flessibili con ampia superficie di contatto come cartoline, poster magnetici e magneti per frigo piatti. Pulire il barattolo e gli strumenti utilizzati con acqua. Conservare la Vernice a una temperatura tra 0° e 50° C evitando la luce solare diretta.	