



# M&F VISUAL-COMM

MAGNETICO&FERRO PER ALLESTIMENTO DI PARETI E PANNELLI

## COME PREPARARE LA PARETE PER LE COMBINAZIONI MAGNETICHE

Prodotto	Finitura	Codice prodotto	Litri (l)	Peso (kg)	Caratteristiche
FERRO PAINT - Vernice ferrosa per applicare magnetici su pareti e pannelli					
 VERNICE IN FERRITE	nera opaca	PAINTWALL-08	1 L / barattolo	1,6	per ricevere magnetico stampato

### DOVE IMPIEGARLO:

Punti vendita, aule scolastiche, camerette, asili nido, camere da letto, uffici, aree ricreative, musei, superfici, arredamento, cucine, bar e ristoranti, ecc.



### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

1. La vernice in ferite non è magnetica. Riceve le pellicole magnetiche.
2. È 100% a base acqua, facile da stendere e da pulire
3. Basso odore, no VOC, atossica e senza piombo.
4. Non causa interferenze ad alcun apparato elettronico.



### Note:

La Vernice in Ferite può essere usata come primer. Non può ricevere magneti troppo pesanti e funziona con magnetici flessibili con ampia superficie di contatto come cartoline, poster magnetici e magneti per frigo piatti. Pulire il barattolo e gli strumenti utilizzati con acqua. Conservare la Vernice a una temperatura tra 0° e 50° C evitando la luce solare diretta.

