

GAMMA NAOMI

informazioni sui campioni stampati

NAOMI FRONTLIT - SN-FT230-16

LATEX (HP570)

- Risoluzione 600 dpi, inchiostatura 120%, passi 12

SUBLIMAZIONE (HP Stitch 550)

- Diretta:
 - Stampa: risoluzione 600 dpi, inchiostatura 150%, passi 6
 - Velocità di trasferimento: 85 cm/min (standard 70 cm/min)
 - Temperatura di trasferimento: 205 °C

NAOMI BACKLIT - SN-BT260-16

LATEX (HP570)

- Risoluzione 600 dpi, inchiostatura 200%, passi 16

SUBLIMAZIONE (HP Stitch 550)

- Diretta:
 - Stampa: risoluzione 600 dpi, inchiostatura 150%, passi 6
 - Velocità di trasferimento: 85 cm/min (standard 70 cm/min)
 - Temperatura di trasferimento: 205 °C

NAOMI BLACK BACK - SN-BB260-16

LATEX (HP570)

- Risoluzione 600 dpi, inchiostatura 120%, passi 12

NAOMI FLAG - SN-FG110-16

SUBLIMAZIONE (HP Stitch 550)

- Diretta:
 - Stampa: risoluzione 600 dpi, inchiostatura 150%, passi 6
 - Velocità di trasferimento: 60 cm/min (standard 50 cm/min)
 - Temperatura di trasferimento: 205 °C

