



MAK FLOOR

Comment l'appliquer sans soucis

Le Mak Floor est une pellicule pour des applications de sol caractérisée par une rugosité inimitable et par une consistance du matériau importante. Avec ses 550 microns d'épaisseur, elle est en effet la pellicule Floor Graphics la plus épaisse. C'est la raison pour laquelle, afin de procéder à l'application du Mak Floor, il est préférable de prendre les précautions suivantes :

- 1 S'ASSURER QUE LA SURFACE QUI SE TROUVE EN-DESSOUS EST ABSOLUMENT SÈCHE ET COMPATIBLE AVEC L'INSTALLATION D'UNE PELLICULE ADHÉSIVE.** S'assurer en outre que le matériau est acclimaté (ceci est un facteur qui contribue au bon fonctionnement de la colle et à l'élasticité du matériau) ;
- 2 NETTOYER LA SURFACE QUI SE TROUVE EN-DESSOUS AU PRÉALABLE ET DE MANIÈRE APPROFONDIE,** à l'aide d'air comprimé si besoin. Des facteurs tels que la poussière, le sable, les débris, les composés non polaires ou à base de silicone peuvent interférer avec l'action de la colle, à court terme comme à long terme ;
- 3 PRÉCHAUFFER LA SURFACE** qui se trouve en-dessous en utilisant un pistolet à air chaud **PUIS APPLIQUER LA PELLICULE À L'AIDE D'UN ROULEAU EN CAOUTCHOUC,** tout en réchauffant la pellicule de la même manière. L'air chaud contribue à rendre le matériau extrêmement plus ductile et facile à travailler, tandis que l'action du rouleau permet à la pellicule de suivre au mieux les aspérités de la surface qui se trouve en-dessous (asphalte, ciment, etc.). L'utilisation du pistolet à air chaud est conseillée surtout pour des applications à l'extérieur et pour les parkings, même à l'intérieur.
- 4 LAISSER AGIR LA COLLE PENDANT AU MOINS 4 HEURES** avant de solliciter la pellicule. La colle du Mak Floor a besoin de temps pour atteindre et conserver l'état de permanence. L'adhésion initiale, si elle est excellente, garantit la résistance au frottement provoqué par des personnes ou des objets légers, mais pas le frottement provoqué par des véhicules.



Ce guide vous a-t-il été utile?

VOTRE AVIS COMPTE! Écrivez-nous à salescare@guandong.eu

