

GAMA NAOMI

información sobre muestras impresas

NAOMI FRONTLIT - SN-FT230-16

LÁTEX (HP570)

- Resolución 600 dpi, entintado 120%, pasos 12

SUBLIMACIÓN (HP Stitch 550)

- Directa:
 - Impresión: resolución 600 dpi, entintado 150%, pasos 6
 - Velocidad de transferencia: 85 cm/min (estándar 70 cm/min)
 - Temperatura de transferencia: 205 °C

NAOMI BACKLIT - SN-BT260-16

LÁTEX (HP570)

- Resolución 600 dpi, entintado 200%, pasos 16

SUBLIMACIÓN (HP Stitch 550)

- Directa:
 - Impresión: resolución 600 dpi, entintado 150%, pasos 6
 - Velocidad de transferencia: 85 cm/min (standard 70 cm/min)
 - Temperatura de transferencia: 205 °C

NAOMI BLACK BACK - SN-BB260-16

LÁTEX (HP570)

- Resolución 600 dpi, entintado 120%, pasos 12

NAOMI FLAG - SN-FG110-16

SUBLIMACIÓN (HP Stitch 550)

- Directa:
 - Impresión: resolución 600 dpi, entintado 150%, pasos 6
 - Velocidad de transferencia: 60 cm/min (standard 50 cm/min)
 - Temperatura de transferencia: 205 °C