

## GAMME NAOMI

### Informations sur les échantillons imprimés

---

#### NAOMI FRONTLIT - SN-FT230-16

##### LATEX (HP570)

- Résolution 600 dpi, encrage 120%, 12 passages

##### SUBLIMATION (HP Stitch 550)

- Impression directe :
  - Impression : résolution 600 dpi, encrage 150%, 6 passages
  - Vitesse de transfert : 85 cm/min (standard 70 cm/min)
  - Température de transfert : 205 °C

---

#### NAOMI BACKLIT - SN-BT260-16

##### LATEX (HP570)

- Résolution 600 dpi, encrage 200%, 16 passages

##### SUBLIMATION (HP Stitch 550)

- Impression directe :
  - Impression : résolution 600 dpi, encrage 150%, 6 passages
  - Vitesse de transfert : 85 cm/min (standard 70 cm/min)
  - Température de transfert : 205 °C

---

#### NAOMI BLACK BACK - SN-BB260-16

##### LATEX (HP570)

- Résolution 600 dpi, encrage 120%, 12 passages

---

#### NAOMI FLAG - SN-FG110-16

##### SUBLIMATION (HP Stitch 550)

- Impression directe :
  - Impression : résolution 600 dpi, encrage 150%, 6 passages
  - Vitesse de transfert : 60 cm/min (standard 50 cm/min)
  - Température de transfert : 205 °C