



MAGNET & FERREUX POUR PANNEAUX ET MURS

COMMENT PREPARE T ON UN MUR AVEC LA COMBINAISON DE MAGNETS

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Force magnétique (g/cm ²)	Applications	Imprimabilité
Bobines MAGNETIQUES et FERREUSES adhesives Pour des applications industrielles									
MAGNET ADHESIF	mat	MGSA-6150-BR	MAGNET brun adhesif	500	615	20	28-30	accepte des feuilles ferreuses imprimées	-
		MGSA-6015-BR		600	615 - 1020	15	34-36		
		MGSA-10260-WM	MAGNET blanc PVC adhesif	600	1020	15	28-30		
FERRO ADHESIF		MGSF-SA-10250-BR	FERREUX brun adhesif	500	1020	15	-	accepte des feuilles magnetiques imprimées	
		MGSF-SA-10260-WM	Ferreux blanc PVC adhesif	600					

1. Nous recommandons de nettoyer en particulier la surface du mur ou du panneau afin de garantir l'adhérence totale de l'adhésif.
2. La surface du mur ou du panneau doit être absolument sèche.
3. Nous recommandons d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir la colle et améliorer l'adhérence globale du film sur la surface.

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Force magnétique (g/cm ²)	Format (cm)	Feuilles (par boîte)	Applications
FEUILLES MAGNETIQUES - adhesives - pose facile								
FEUILLES MAGNETIQUES	brunes	MGSA-30-FM	MAGNET brun adhesif avec Mousse	500	28-30	30*60	50	pour l'installation aisée de murs et displays magnétiques sur des surfaces irrégulières
						30*45	30	à combiner avec Mr Magnus Ferro sur des surfaces irrégulières
		MGSA-30-BR	MAGNET brun adhesif	600	34-36	30*60	50	pour l'installation aisée de murs et de displays magnétiques
						30*45	30	à combiner avec Mr Magnus Ferro

Produit	Finition	Code Produit	Litre (l)	Poids (kg)	Applications	
PEINTURE FERREUSE - Couleur ferreuse pour murs et panneaux pour fixer des magnets						
	COULEUR FERREUSE	noire mat	PAINTWALL-08	1 L / dos	1,6	accepte la pose de magnets

EST UTILISÉE SUR:

Stands, salles de classe, jardins d'enfants, chambres à coucher, bureaux, espaces réservés, musées, espaces d'ameublement, cuisines, bars et restaurants, etc.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

1. La couleur n'est pas magnétique et permet d'enregistrer un aimant.
2. 100% à base d'eau, facile à appliquer et à nettoyer.
3. Faible odeur, aucun composé organique volatil (COV), non toxique et sans plomb.
4. Ne provoque aucune perturbation des appareils électroniques.



Indiquer:

La peinture ferreuse est utilisée comme apprêt, mais ne convient pas aux aimants lourds. Idéale pour les aimants flexibles à grande surface de contact tels que les cartes magnétiques et les aimants plats du réfrigérateur. Nettoyez la boîte et les outils d'application avec de l'eau. Conservez la couleur à une température de 0 à 50° et évitez l'exposition directe au soleil.

LA BONNE METHODE POUR MODIFIER EN 6 MN VOTRE DECORATION MURALE

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Applications	Imprimabilité
FEUILLES FERREUSES - Bobines pour l'impression digitale et de multiples superpositions								
Film FERREUX 	mat	PET-FSV20	PET blanc	200	1070 - 1270 1370 - 1620	30	imprimable et applicable aux parois magnétiques (positionnements multiples), sur présentoirs et emballages	E L U
		PP-FSV24	PP blanc	240	1070 - 1370 1620	30		L U
		PPF-UL	PP blanc pour Latex-UV		1370 - 1620	50		L U

Produit	Finition	Code Produit	Structure	Épaisseur (my)	Largeur (mm)	Long. (m)	Force magnétique (g/cm2)	Applications	Imprimabilité
Feuilles MAGNETIQUES - Bobines pour l'impression Digital et de multiples superpositions									
FEUILLES MAGNETIQUES 	mat	PETMG-30-WM	MAGNET BLANC PET ULTRA FLAT	300	1070 - 1270 1370 - 1600	30	8 - 10	 applicable sur les murs ferreux	E L U SC
		MGD-40-WM	MAGNET blanc PVC pour Digital & Serigraphie	400	500 - 1020	15	15-18		L U SC
		MG-50-WM		500	615 - 1000	15	18-22	U SC	
		MG-60-WM		600	615 - 1000	10/15	28-30		



Decouvrir notre gamme de **Magnets** et feuilles ferreuses!



Imprimabilité: **E** Eco-solvent **L** Latex **U** UV **SC** Serigraphie